

គោលការណ៍ច្បាប់សុវត្ថិភាពស្នូលសម្រាប់កម្មករ ពីសុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្ម ដែលចាំបាច់ត្រូវអនុវត្ត

ច្បាប់សុវត្ថិភាពការពារការធ្លាក់

❑ ច្បាប់សុវត្ថិភាពពេលធ្វើការលើគ្រោងជើងឈរ និងផ្ទៃធ្វើការ ដើម្បីការពារការធ្លាក់

- ការធ្វើចលនានៅលើគ្រោងជើងឈរ ត្រូវធ្វើនៅលើផ្ទៃធ្វើការប៉ុណ្ណោះ
- ការធ្វើចលនានៅលើគ្រោងជើងឈរ ត្រូវធ្វើលើផ្ទៃធ្វើការដែលបានរៀបចំហើយមានសុវត្ថិភាព
- ប្រសិនបើត្រូវរុះរើបង់សុវត្ថិភាពជាបណ្តោះអាសន្ន ត្រូវពាក់ខ្សែការពារ និងមួកសុវត្ថិភាពជាចាំបាច់



❑ ច្បាប់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្វើការលើរនាំងចល័តដើម្បីការពារការធ្លាក់

- ពេលធ្វើការ ត្រូវពាក់ខ្សែការពារ និងមួកសុវត្ថិភាពជាចាំបាច់ ហើយកុំធ្វើការលើគ្រោងជើងឈរចល័តដែលគ្មានរបងរនាំងសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវ
- មិនត្រូវដើរឆ្លងកាត់ ឬរុះរើបង់ការពារ
- ពេលផ្លាស់ទីរនាំងចល័ត ត្រូវចុះពីបន្ទះធ្វើការមកដីជាមុន



❑ ច្បាប់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្វើការលើរនាំងគ្រោងជើងឈរដើម្បីការពារការធ្លាក់

- ខ្សែរនាំងគ្រោងជើងឈរត្រូវចងឱ្យរឹងមាំទៅនឹង ក្បាលថ្នក់
- ត្រូវភ្ជាប់ខ្សែសង្គ្រោះជីវិត (Life Line) ផ្សេង ដោយភ្ជាប់ជាមួយខ្សែសុវត្ថិភាព
- កុំធ្វើការងារលើរនាំងគ្រោងជើងឈរដែល គ្មានខ្សែសង្គ្រោះជីវិត និងខ្សែការពារ

❑ ច្បាប់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្វើការលើជណ្តើរចល័តដើម្បីការពារការធ្លាក់

- មិនត្រូវប្រើជណ្តើរចល័ត ប្រសិនបើអាចដំឡើងបន្ទះធ្វើការ ឬបណ្តាញការពារការធ្លាក់បាន
- ពេលឡើង-ចុះ ត្រូវចាត់វិធានការការពារការក្រឡាប់ ឬរអិល
- * ការការពារក្រឡាប់៖ ដំឡើង បង់បាញ់ ឬភ្ជាប់ជណ្តើរទៅរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗ ធ្វើការជាក្រុម ២នាក់
- * ការការពាររអិល៖ ដាក់ឬបិទបន្ទះការពាររអិល
- ពេលប្រើជណ្តើរចល័ត ត្រូវពាក់ខ្សែការពារ និងមួកសុវត្ថិភាព

❑ ច្បាប់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្វើការលើគ្រោងបោះបេតុង និងសសរទ្របដើម្បីការពារការធ្លាក់ និងរលំ

- គ្រោងបោះបេតុង និងសសរទ្រប ត្រូវធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ដំឡើងដែលបានកំណត់
- ពេលដំឡើង ឬរុះរើគ្រោងបោះបេតុង និងសសរទ្រប ត្រូវពិនិត្យនិងមានវិធានការការពាររលំ
- ប្រសិនបើរកឃើញការប្រែប្រួល ឬការបត់បែនខុសប្រក្រតីលើបោះបេតុង ត្រូវអនុវត្តការតេចចេញភ្លាម



❑ ច្បាប់សុវត្ថិភាពពេលធ្វើការងារសំណង់ដែក ដើម្បីការពារការធ្លាក់

- ពេលធ្វើការលើសំណង់ដែក ត្រូវពាក់ខ្សែការពារ និងចងភ្ជាប់ឱ្យបានរឹងមាំ
- ពេលលើកសំណង់ដែក ត្រូវប្រើវិធីល្អៗខ្សែ ២ ខ្សែ ដើម្បីលើក.
- មិនត្រូវចូលទៅក្រោមផ្នែកសំណង់ដែកដែលកំពុងត្រូវបានដំឡើង ឬកំពុងត្រូវបានលើកឡើងឡើយ

❑ ច្បាប់សុវត្ថិភាពពេលធ្វើការលើវេទិកាខ្ពស់ ដើម្បីការពារការធ្លាក់ និងការភ្លៀបជាប់

- នៅលើវេទិកាការងារ ត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាព និងខ្សែការពារជាចាំបាច់
- មិនត្រូវចាកចេញពីវេទិកាការងារឡើយ
- មិនត្រូវរុះរើ ឬកែច្នៃឧបករណ៍សុវត្ថិភាពសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការឡើងលើសកម្រិតដោយខ្លួនឯងឡើយ



ច្បាប់សុវត្ថិភាពដើម្បីការពារការប៉ះទង្គិច និងការបុកត្រូវ

Ⅴ ច្បាប់សុវត្ថិភាពនៅពេលដំណើរការឧបករណ៍ដឹកកាយដើម្បីការពារការប៉ះទង្គិច

- មិនត្រូវចូលក្នុងតំបន់ការងាររបស់ម៉ាស៊ីន
- អ្នកបើកបរ ត្រូវពាក់ ខ្សែក្រវាត់សុវត្ថិភាព
- ពេលផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍ (ក្បាលកាយ, Breaker, Clamshell) ត្រូវភ្ជាប់ភ្លៅសុវត្ថិភាព.



Ⅴ ច្បាប់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្វើការជាមួយថយន្តដឹកទំនិញដើម្បីការពារការប៉ះទង្គិច

- មិនត្រូវចូលតំបន់មានហានិភ័យចំពោះការប៉ះទង្គិច
- មិនដើរតាមផ្លូវចលនាថយន្ត ត្រូវអនុវត្តតាមសញ្ញាអ្នកណែនាំ
- បើចាំបាច់ឡើងលើផ្នែកដាក់ឥវ៉ាន់ ហើយភ្ជាប់ខ្សែការពារបង្ការការពារការធ្លាក់



Ⅴ ច្បាប់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្វើការជាមួយក្រែនចល័តដើម្បីការពារការបុកត្រូវ

- មិនត្រូវប្រើខ្សែព្យួរដែលខូច សឹក ឬបត់បែនខុសប្រក្រតីឡើយ
- ជើងទ្ររបស់ក្រែន បង់បាញ់ ត្រូវដំឡើងនៅកន្លែងដែលគ្មានហានិភ័យដីរលំ
- * តំបន់ដែលមានហានិភ័យនៃការស្រុត ដីជុំ ឬក៏ចិញ្ចឹមផ្លូវ ប្រឡាយទឹកភ្លៀង ។ល។
- មិនត្រូវចូលក្រោមវត្ថុដែលកំពុងលើក

ច្បាប់សុវត្ថិភាពការពារការរលំ

Ⅳ ច្បាប់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ការងារដឹកកាយដើម្បីការពារការរលំ

- ត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងការងារ ទាំងវិធីធ្វើការ និងលំដាប់ការងារ.
- ត្រូវប្រយ័ត្នមិនឲ្យប៉ះពាល់នឹងម៉ាស៊ីនដឹក ឬឧបករណ៍ ដោយអនុវត្តតាមសញ្ញាណែនាំរបស់មើលការខុសត្រូវម៉ាស៊ីន
- ប្រសិនបើឃើញសញ្ញាដូចជា ដីប្រេះ ឬទឹកក្រោមដីឡើងខ្ពស់ ដែលបង្ហាញពីហានិភ័យរលំ ត្រូវបញ្ឈប់ការងារ និងគេចចេញភ្លាម

Ⅴ ច្បាប់សុវត្ថិភាពពេលធ្វើការលើសំណង់ទប់ដី និងគ្រោងទ្រប ដើម្បីការពារការធ្លាក់ និងការរលំ

- ត្រូវពិនិត្យ និងអនុវត្តតាមវិធីដំឡើង និងលំដាប់ការងារដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងប្លង់ដំឡើង
- ពេលធ្វើការនៅកន្លែងមានហានិភ័យធ្លាក់ ដូចជាលើបន្ទះគម្របសំណង់ ត្រូវពាក់ខ្សែការពារ
- ពេលលើកសម្ភារៈ ត្រូវប្រើខ្សែព្យួរ ២ ខ្សែ និងពិនិត្យមើលថា ខ្សែមិនសឹក ឬខូច ហើយត្រូវពិនិត្យឧបករណ៍ការពារ

Ⅴ ច្បាប់សុវត្ថិភាពនៅពេលធ្វើការលើបំបែកស្វ័យដើម្បីការពារការរលំ

- អនុវត្តតាមការណែនាំអ្នកគ្រប់គ្រង
- ពេលលើកសម្ភារៈ ត្រូវពិនិត្យខ្សែ និង ទំពាក់
- មិនត្រូវចូលទៅតំបន់គ្រោះថ្នាក់ក្រោមទំនិញដែលកំពុងត្រូវបានលើកឡើយ

Ⅳ ច្បាប់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ការងារដឹកកាយ និងបុកគ្រឹះដើម្បីការពារការរលំ

- អ្នកមិនពាក់ព័ន្ធមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយចូលជិត
- អនុវត្តតាមនីតិវិធី និងការណែនាំ
- ប្រសិនបើត្រូវឡើងលើផ្នែកខាងលើនៃម៉ាស៊ីនបុកសសរ ដើម្បីពិនិត្យ ត្រូវពាក់ខ្សែការពារ

Ⅴ ច្បាប់សុវត្ថិភាពនៅពេលធ្វើការជាមួយធុញ្ជ័យន្តសំណង់ដើម្បីការពារការរលំ

- ទ្វារធុញ្ជ័យន្តសំណង់ត្រូវប្រើសម្រាប់តែពេលចេញ-ចូលប៉ុណ្ណោះ
- មិនត្រូវផ្ទុកលើស ទំងន់អតិបរមា
- មិនត្រូវដោះ ឬបិទឧបករណ៍សុវត្ថិភាពដោយចៃដន្យ

