

리콜제품 리스트(8개)

<문의처>

☞ 국표원 제품시장관리과(043-870-5424), 한국제품안전협회(02-890-8300)

1. 전기용접기 (2개)

순번	제 조(수입)업체	제 조국	안전인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	조치
1	화성기전(주)	한국	XH060001-10001A	ECO-1600	○ 동일성확인(최종결합) - 캐패시터, 차단기 변경 - 정격출력 미달 ※ 정격 : 130A, 최대측정 : 121A		
2	계양기전(주)	한국	YH06002-14002	KNS-180S T	○ 동일성확인(최종결합) - Y-캐패시터, 전원케이블, Fast Recovery 다이오드, 온도와 승방지장치 변경 - 정격출력 미달 ※ 정격 : 170A, 최대측정 : 153A		

2. 천공기 (1개)

순번	제 조(수입)업체	제 조국	안전인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	조치
1	(주)포스트오에이	한국	ZH10010-10003B	SUPER-12 N	○ 충전부감전보호(최종결합) - 충전부(microswitch) 테스트핑거 접촉 ○ 동일성확인(최종결합) - 메인모터 변경 ○ 안전성 및 기계적위험(경결합) - 위험가동부에 경고표시 없음		

3. 케이블 (1개)

순번	제 조(수입)업체	제 조국	안전인증번호	모델명	부적합내용	제품사진	조치
1	호암전선	한국	HJ01030-8001	CV 2C x 2.5mm ² , 0.6/1KV	○ 인장강도 및 신장율(중결합) - 절연체 및 시스 인장강도 기준치 미달 ※ 기준 : 12.5N/mm ² , 측정 : (절연체) 9.9N/mm ² (시스) 9.4N/mm ² - 절연체 신장율 기준치 미달 ※ 기준 : 최소 200%, 측정 : 96%		

4. 코드 (4개)

순번	제 조(수입) 업체	제 조국	안전인 증번호	모델명	부적합내용	제품사진	조치
1	태영전기	한국	JH01003-8001	K60227 IEC 53 3C × 1.5 mm ²	○ 도체저항(최종결함) - 도체저항 기준치 초과 ※ 기준: 133Ω/km 이하 측정: 17.1Ω/km		
2	미라클산업	한국	JH01033-14001	K60227 IEC 53 3C × 1.5 mm ²	○ 도체저항(최종결함) - 도체저항 기준치 초과 ※ 기준: 133Ω/km 이하 측정: 28.8Ω/km		
3	(주)성운전선	한국	JH01006-9009A	K60227 IEC 53 3C × 1.5 mm ²	○ 도체저항(최종결함) - 도체저항 기준치 초과 ※ 기준: 133Ω/km 이하 측정: 17.5Ω/km		
4	진아종합전기	한국	JH01030-14001	K60227 IEC 53 3C × 1.5 mm ²	○ 도체저항(최종결함) - 도체저항 기준치 초과 ※ 기준: 133Ω/km 이하 측정: 20.8Ω/km		